



秋入

茨労発基 0602 第 5 号の 2
令和 2 年 6 月 2 日

一般社団法人 茨城県ビルメンテナンス協会
会長 殿

茨城労働局長



「職場における熱中症の予防について」の一部改正について

平素より労働基準衛生行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記につきましては、平成 21 年 6 月 19 日付け基発第 0619002 号により熱中症予防対策が示されているところですが、別添のとおり、一部改正が行われましたので、貴職におかれましても、会員事業場への周知等について、特段の御理解と御協力をお願いします。

別添

「職場における熱中症の予防について」新旧対照表

改正後	改正前																												
<p>(略)</p> <p>注1 <u>日本産業規格 Z 8504</u> (人間工学—WBGT (湿球黒球温度) 指数に基づく作業者の熱ストレスの評価—暑熱環境) 附属書 A 「WBGT 熱ストレス指数の基準値表」を基に、同表に示す代謝率レベルを具体的な例に置き換えて作成したもの。</p> <p>(略)</p> <p>(表1-2 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正值)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">衣類の種類</th> <th style="text-align: center;">WBGT値に加えるべき補正值 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業服 (長袖シャツとズボン)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>布 (織物) 製つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>二層の布 (織物) 製服</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>SMSポリプロピレン製つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> </tr> <tr> <td>ポリオレフィン布製つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>限定用途の蒸気不透湿性つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 補正值は、一般にレベルAと呼ばれる完全な不透湿性防護服に使用してはならない。また、重ね着の場合に、個々の補正值を加えて全体の補正值とすることはできない。</p>	衣類の種類	WBGT値に加えるべき補正值 (°C)	作業服 (長袖シャツとズボン)	0	布 (織物) 製つなぎ服	0	二層の布 (織物) 製服	3	SMSポリプロピレン製つなぎ服	0.5	ポリオレフィン布製つなぎ服	1	限定用途の蒸気不透湿性つなぎ服	1.1	<p>(略)</p> <p>注1 <u>日本工業規格 Z 8504</u> (人間工学—WBGT (湿球黒球温度) 指数に基づく作業者の熱ストレスの評価—暑熱環境) 附属書 A 「WBGT 熱ストレス指数の基準値表」を基に、同表に示す代謝率レベルを具体的な例に置き換えて作成したもの。</p> <p>(略)</p> <p>(表1-2 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正值)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">衣類の種類</th> <th style="text-align: center;">WBGT値に加えるべき補正值 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業服 (長袖シャツとズボン)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>布 (織物) 製つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>二層の布 (織物) 製服</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>SMSポリプロピレン製つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> </tr> <tr> <td>ポリオレフィン布製つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>限定用途の蒸気不透湿性つなぎ服</td> <td style="text-align: center;">1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 補正值は、一般にレベルAと呼ばれる完全な不浸透性防護服に使用してはならない。また、重ね着の場合に、個々の補正值を加えて全体の補正值とすることはできない。</p>	衣類の種類	WBGT値に加えるべき補正值 (°C)	作業服 (長袖シャツとズボン)	0	布 (織物) 製つなぎ服	0	二層の布 (織物) 製服	3	SMSポリプロピレン製つなぎ服	0.5	ポリオレフィン布製つなぎ服	1	限定用途の蒸気不透湿性つなぎ服	1.1
衣類の種類	WBGT値に加えるべき補正值 (°C)																												
作業服 (長袖シャツとズボン)	0																												
布 (織物) 製つなぎ服	0																												
二層の布 (織物) 製服	3																												
SMSポリプロピレン製つなぎ服	0.5																												
ポリオレフィン布製つなぎ服	1																												
限定用途の蒸気不透湿性つなぎ服	1.1																												
衣類の種類	WBGT値に加えるべき補正值 (°C)																												
作業服 (長袖シャツとズボン)	0																												
布 (織物) 製つなぎ服	0																												
二層の布 (織物) 製服	3																												
SMSポリプロピレン製つなぎ服	0.5																												
ポリオレフィン布製つなぎ服	1																												
限定用途の蒸気不透湿性つなぎ服	1.1																												